



# Technická data produktu HC 2520

## Pojezdy

Osa X [mm]	2.500
Osa Y [mm]	2.000
Osa Z [mm]	1.000
Otočný stůl [°]	n x 360
Pojezd stolu [mm]	1.500

## Volitelné vřeteno / hlava

Výkon (S1/100%) [kW]	32
Výkon (S6/40%) [kW]	40
Krouticí moment (S1/100%) [Nm]	306
Krouticí moment (S6/40%) [Nm]	390
Otáčky [1/min]	14.000
Upínací kužel	HSK - A100

## Volitelné vřeteno / hlava

Výkon (S1/100%) [kW]	35
Výkon (S6/40%) [kW]	44
Krouticí moment (S1/100%) [Nm]	800
Krouticí moment (S6/40%) [Nm]	1.025

### Volitelné vřeteno / hlava

Otáčky [1/min]	6.000
Upínací kužel	SK 50

### Volitelné vřeteno / hlava

Výkon (S1/100%) [kW]	79
Krouticí moment (S1/100%) [Nm]	1.000
Otáčky [1/min]	8.000
Upínací kužel	HSK-A100

### Ostatní

Upínací plocha [mm]	2.300 x 2.300
Hmotnost obrobku [kg]	25.000/52.000
Rychlost posuvu [mm/min]	30.000
Zrychlení [m/s <sup>2</sup> ]	3
Hmotnost stroje [kg]	114.000