



Technická data produktu VC 3021

Pojezdy

| | |
|------------|-------|
| Osa X [mm] | 3.000 |
| Osa Y [mm] | 2.100 |
| Osa Z [mm] | 1.200 |

Volitelné vřeteno / hlava

| | |
|--------------------------------|------------|
| Výkon (S1/100%) [kW] | 32 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 40 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 306 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 390 |
| Otáčky [1/min] | 14.000 |
| Upínací kužel | HSK - A100 |

Volitelné vřeteno / hlava

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Výkon (S1/100%) [kW] | 29 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 38 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 69 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 91 |
| Otáčky [1/min] | 24.000 |
| Upínací kužel | HSK - A63 |

Ostatní

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Upínací plocha [mm] | 3.500 x 2.250 |
| Hmotnost obrobku [kg/m ²] | 7.000 |
| Rychlost posuvu [mm/min] | 40.000 |
| Zrychlení [m/s ²] | 4 |
| Hmotnost stroje [kg] | 67.000 |