



Technická data produktu VR 3022

Pojezdy

Osa X [mm]	3.000
Osa Y [mm]	2.200
Osa Z [mm]	1.200

Volitelné vřeteno / hlava

Typ	T15C
Výkon (S1/100%) [kW]	42 / 50
Výkon (S6/40%) [kW]	50 / 65
Krouticí moment (S1/100%) [Nm]	67 / 96
Krouticí moment (S6/40%) [Nm]	84 / 124
Otáčky [1/min]	24.000 / 15.000
Upínací kužel	HSK-A63 / HSK-A100
Naklápění vřetena [°]	+/-115
Otáčení hlavy [°]	+/-360
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm]	5.400
Zpevnění (otočné osy) [Nm]	6.120
Polohovací krok [°]	kontinuální

Volitelné vřeteno / hlava

Volitelné vřeteno / hlava

Typ	L1C
Výkon (S1/100%) [kW]	42
Výkon (S6/40%) [kW]	55
Krouticí moment (S1/100%) [Nm]	67
Krouticí moment (S6/40%) [Nm]	87
Otáčky [1/min]	24.000
Upínací kužel	HSK- A63
Naklápění vřetena [°]	+/-100
Otáčení hlavy [°]	+/-270
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm]	2.000
Zpevnění (otočné osy) [Nm]	4.000
Polohovací krok [°]	continuous

Ostatní

Upínací plocha [mm]	3.250 x 3.250
Hmotnost obrobku [kg/m ²]	7.000
Rychlost posuvu [mm/min]	60.000
Zrychlení [m/s ²]	6
Hmotnost stroje [kg]	70.000